



## Totalrevision

Revisionsarbeiten:

- Visuelle Schadenaufnahme
- Zerlegen der Maschine
- Reinigen der Maschinenteile
- Führungen des Maschinenbettes fräsen, härten und schleifen
- Fräsen und Einschaben der Führungen des Längsschlittens
- Fräsen und Schleifen der Führung des Querschlittens
- Neue Spielausgleichsleiste des Querschlittens einpassen
- Keilverschraubungen ersetzen
- Spülen der Ölkanäle
- Getriebe reinigen und Kontrolle
- Beschädigte Lagerungen u. Zahnräder im Getriebe ersetzen
- Ritzelwelle zu Zahnstange bei Verschleiss ersetzen
- Getriebe fetten
- Nachfräsen, evt. Ersetzen der Schleifschuhe
- Teilersatz des Schraubensatzes
- Ersetzen der Spindel mit Mutter des Längsschlittens
- Ersetzen der fehlenden Handräder u. Kurbeln
- Ersetzen der Oelabstreifer
- Steuergerät ersetzen durch neuen Typ 60
- Vorschub-Getriebemotor ersetzen durch neuen Typ 60
- Endschalteinrichtung ersetzen
- Druckplatte ersetzen
- Endanschläge und Schienen ersetzen
- Neulackierung der ganzen Maschine
- Zusammenbau
- Einstellarbeiten der Spielausgleichsleiste und Schleifschuhe
- Korrosionsschutz
- Funktionskontrolle